



# Waybler Dynamic

## Aufladung

Ladestrom	6-32 A
Ladeausgang	1,4-22 kW
Ladebuchse	Typ 2
Lademethode	Modus 3
Anzahl der Ladebuchsen	1 oder 2 Steckdosen
Phasen	3-phasig, aktive Phasenauswahl
Energiemessung	MID-genehmigt
Erdschlusserkennung	Integrierte Erdschlusserkennung, 30mA AC, 6mA DC
Erdschlussrücksetzung	Halbautomatisch
Verriegelungsmotor	Ja
Ladestandard	IEC 61851-1 und EN 62196-2

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss	16mm <sup>2</sup> Klemmenblock
Stromnetz	IT-Netzwerk, TN-Netzwerk
Netzspannung	230 V/400 V
Frequenz	50 Hz
Phasen	1-phasig oder 3-phasig

## Anschluss & Gehäuse

Material	Aluminium
Gehäuseklasse	IP 54
Stoßfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Platzierung	Wandhalterung, Sockelhalterung 60mm Rohrhalterung für Einzelbox 60mm Rohrhalterung für doppelte Montage
Gehäuseverriegelung	Stockholm-Verriegelung
Standard	IEC 61439-7
Gewicht	11,1 kg
Abmessungen	335mm x 450mm x 175mm ohne Ladebuchse 375mm x 450mm x 175mm mit Ladebuchse

## Kommunikation

Kommunikationsprotokolle	WCP, OCPP 1.6
Anschlüsse	Wifi, Ethernet, 3G/4G (Option)
Modbus	Ja

## Benutzeroberfläche

Authentifizierung	App, RFID (option)
Status	LED (RGB)

